



**ПАСПОРТ
ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН
ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ
С ПЛОЩАДКОЙ ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД
RVM-KZ**

ТУ 28.25.12-010-0124577652-2025

1. Назначение.

Воздушные клапаны для круглых каналов применяются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха и предназначены для перекрытия вентиляционного канала и регулирования расхода воздуха.

Клапаны RVM-KZ представлены шестью типоразмерами. Корпус и поворотная пластина клапана изготовлены из оцинкованного стального листа. Резиновый уплотнитель на кромке поворотной пластины препятствует ее примерзанию к корпусу в зимний период, а также обеспечивает герметичное перекрытие канала. В стандартной комплектации воздушный клапан RVM-KZ оснащен площадкой под электропривод, либо ручкой. Поворотный шток квадратного сечения со стороной 12 мм обеспечивает надежную фиксацию привода клапана. Рабочий диапазон температур окружающего воздуха от -40°C до +70°C. Фильтры соответствуют требованиям ТУ 28.25.12-010-0124577652-2025

2. Технические характеристики.

Воздушный клапан: Под электропривод

Наименование RVM-KZ

Скорость воздуха в клапане 0.5 м/с

Потери давления по воздуху 1.5 Па

Утепленный клапан Нет

Расход воздуха 590 м3/ч

3. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию.

К монтажу и работе с воздушными клапанами для круглых каналов допускаются лица, прошедшие инструктаж по обслуживанию и эксплуатации систем вентиляции с учётом местных особенностей.

Техническое обслуживание должно предусматривать периодические осмотры, осуществляемые не реже одного раза в год, и включает следующие виды работ:

- Проверка технического состояния и его функционирования.
- Устранение возникших неисправностей.

4. Требования безопасности.

При монтаже воздушных клапанов для круглых каналов следует надёжно закреплять их на подъёмных устройствах. При монтаже необходимо оставлять сервисное пространство для доступа к приводу клапана. Монтаж производить с устойчивых площадок, исправным инструментом, с соблюдением требований ГОСТов по охране труда: ГОСТ 12.1.004-91; ГОСТ 12.2020-76.

5. Транспортировка и хранение.

Воздушные клапаны для круглых каналов могут транспортироваться любым видом транспорта при условии соблюдения инструкций по перевозке на данном виде транспорта.

При хранении воздушных клапанов для круглых каналов следует исключать воздействие атмосферных осадков, воды и наличие кислотной и щелочной среды.

6. Комплектность.

В комплект поставки входит:

1. Воздушный клапан для круглых каналов
2. Паспорт.

7. Гарантия.

Завод-изготовитель гарантирует надёжную работу изделия (воздушного клапана) при условии применения изделий по назначению, согласно данного паспорта. Гарантийный срок 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с момента отгрузки в адрес заказчика.



ООО «Циклон»

129343, г. Москва, пр. Серебрякова, д.14, стр.15

тел.: +7 (495) 646-10-69; c-one.ru; info@c-one.ru

8. Свидетельство о приёмке.

Воздушные клапаны для круглых каналов RVM-KZ в количестве _____ шт. соответствуют ТУ 28.25.12-010-0124577652-2025 и признан (ы) годным (и) к эксплуатации.

Дата изготовления _____.20__ г.

Отметка ОТК _____

М.П.