

ПАСПОРТ ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ ПОДПОРА ВОЗДУХА RVM-VO

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Применяется в соответствии с требованиями	СП 60-13330-2012, ГОСТ 30646-99
Соответствует техническим условиям	УЗ по ГОСТ 15150-69
Вид климатического исполнения и категория размещения	от -40°C до +45°C при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков
Крышное исполнение	только Vov

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Вентилятор осевой	1 комп.
Паспорт	1 экз.
Руководство по монтажу и эксплуатации (допускается поставка одного экземпляра на партию клапанов для одного объекта)	1 экз.

3. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 3.1. Срок гарантии с момента отгрузки товара заводом-изготовителем: 36 месяцев.
3.2. Изготовитель гарантирует соответствие вентилятора требованиям ТУ 28.25.12-010-0124577652-2025 при соблюдении условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации.
3.3. Вентилятор, отработавший по своему функциональному назначению или подвергшийся воздействию опасных факторов пожара, подлежит замене.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ

По окончании срока службы изделие должно быть доставлено в специализированную организацию, занимающуюся утилизацией промышленного оборудования. При отсутствии подобной организации следует разобрать оборудование на отдельные компоненты по типу металла (трубки, провода и кабели – медь, ламели – алюминий, корпус – сталь и т. п.) и сдать в пункт приема металлолома. Демонтаж и разборка должны осуществляться квалифицированным персоналом.

5. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Сертификат соответствия №04ИДЮ128.RU.C01531
Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.19181/22

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вентилятор RVM VO	соответствует требованиям технических условий и признан годным для эксплуатации.
Заводской №	
Серийный номер двигателя	
Дата выпуска	