



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00733/23

Серия **RU** № **0361430**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель Шевцов Дмитрий Геннадьевич, место нахождения: 141080, РОССИЯ, Московская обл, г Королев, ул Горького, дом 33А, квартира 59, адрес места осуществления деятельности: 141007, РОССИЯ, Московская обл, г Мытищи, ул Хлебозаводская, дом 2/3, ОГРНИП: 317502900066377, номер телефона: +7 9035289296, адрес электронной почты: dmshevcov@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель Шевцов Дмитрий Геннадьевич, место нахождения: 141080, РОССИЯ, Московская обл, г Королев, ул Горького, дом 33А, квартира 59, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141007, РОССИЯ, Московская обл, г Мытищи, ул Хлебозаводская, дом 2/3.

ПРОДУКЦИЯ

Компоненты прибора пожарного управления: Щиты питания и управления установкой противодымной защиты, серий CPP, CPD, типы, согласно Приложению №1 на 1 листе (Бланк № 0911591), выпускаемые по ТУ 26.30.50-004-0124577652-2022 «Щиты питания и управления установкой противодымной защиты серии CPP/CPD».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537 10 980 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-096/06-2023, выданного 05.06.2023 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; протокола № НМ93-116/06-2023, выданного 02.06.2023 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 040-СС/04-2023, выданного 14.04.2023 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74, Илюхин Иван Борисович, Савоськин Александр Владимирович.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», раздел 7. Условия хранения: в неотапливаемых складских помещениях при температуре от -30 до +55°C и относительной влажности воздуха не более 93%. Срок хранения не более 12 месяцев. Срок службы не менее 10 лет. Срок службы - не менее 10 лет. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 15.03.2023 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.06.2023

ПО 07.06.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Акулова
(подпись)

Щериканов
(подпись)



Акулова Наталья Сергеевна
(Ф.И.О.)

Щериканов Дмитрий Евгеньевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00733/23

Серия **RU** № **0911591**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8537 10 980 0	Компоненты прибора пожарного управления Щиты питания и управления установкой противодымной защиты, серий CPP, CPD, типа: CPX₁-X₂X₃X₄-X₅X₆X₇-X₈X₉X₁₀X₁₁-X₁₂X₁₃X₁₄X₁₅X₁₆-X₁₇, где: X₁ – тип управляемой установки противодымной вентиляции, варианты: P – установка подпора воздуха, D – установка дымоудаления; X₂ – тип запуска, управления электродвигателем FC – частотный преобразователь; YD – звезда/треугольник; S – плавный пуск, R – прямой пуск; X₃ – номинальная мощность управляемой нагрузки (вентилятора/частотного преобразователя), в кВт (максимальная мощность 50 кВт); X₄ – вид подключаемой управляемой нагрузки (вентилятора); F3 – трехфазный электродвигатель; F1 – однофазный электродвигатель; X₅ – наличие возможности подключения электрического нагревателя, варианты: E – электрический нагреватель подключается, при отсутствии возможности подключения электрического нагревателя данный параметр пропускается; X₆ – номинальная мощность подключаемого электрического нагревателя (при возможности его подключения), в кВт (максимальная мощность 256 кВт); X₇ – возможность управления нагревателем с помощью широтно-импульсной модуляции (при возможности его подключения), варианты: S – наличие данной возможности, при невозможности данный параметр пропускается; X₈ – тип подключаемых клапанов, варианты NO-нормально-открытый, NC-нормально закрытый, EM-электромагнитный; X₉ – количество клапанов; X₁₀ – напряжение питания клапана, варианты: R – 24В, U – 220В; X₁₁ – наличие обогрева клапана, варианты: H – наличие данной возможности, при отсутствии данный параметр пропускается; X₁₂ – наличие зонального включения вентиляторов, варианты: ZN – наличие данной возможности, при отсутствии данный параметр пропускается; X₁₃ – наличие автоматического ввода резерва электропитания, варианты: ASB – наличие данной возможности, при отсутствии данный параметр пропускается; X₁₄ – наличие фильтра, варианты: F – наличие данной возможности, при отсутствии данный параметр пропускается; X₁₅ – наличие индикации загрязнения воздушного фильтра, варианты: PS – наличие данной возможности, при отсутствии данный параметр пропускается; X₁₆ – наличие выходов для подключения к системе диспетчеризации, после буквы D ставится тип сети диспетчеризации – LON, RS-RS 485, ET-Ethernet. X₁₇ – материал корпуса, варианты: M – металлический корпус; P – пластиковый корпус	ТУ 26.30.50-004-0124577652-2022 «Щиты питания и управления установкой противодымной защиты серии CPP/CPD»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Акулова Наталья Сергеевна
(подпись)

Дмитрий Евгеньевич
(подпись)



Акулова Наталья Сергеевна
(Ф.И.О.)

Щеряков Дмитрий Евгеньевич
(Ф.И.О.)