Секция УФ обеззараживания воздуха



Назначение секции


Бактерицидные секции очищают приточный и рециркуляционный воздух с помощью ультрафиолетовых ламп, обеспечивая антибактериальную защиту. Размеры секции и мощность потока рассчитываются индивидуально в зависимости от требований заказчика и условий эксплуатации.

Корпус для установки ламп изготовлен из оцинкованной стали с учетом удобства замены ламп и защиты от повреждения. В корпус интегрированы блоки управления лампой (ЭПРА)

Основные преимущества

- Амальгамные лампы повышенной мощности
- Система автоматического контроля работы ламп
- Полимерное антикоррозийное покрытие

Виды бактерицидных ламп:




Лампа бактерицидная ДБ-75W G13 T8

Устанавливаются сверху и снизу вдоль длины вентиляционной установки;

Возможность добавить одну пару ламп сбоку на панели противоположной двери;

Минимальная длина лампы 1500 мм;

Только четное количество ламп.




Лампа бактерицидная амальгамная АНЦ 300 / 144 Flow (прямая)

Устанавливаются сверху и снизу вдоль длины ВУ;

Минимальная длина 1200 мм;

Минимальная ширина 1950 мм (25 профиль) и 1990 мм (45 профиль);

Возможность использовать нечетное количество ламп.



Лампа бактерицидная амальгамная АНЦ 300 / 144-П2 Flow (изогнутая)

Устанавливаются внутри секции по ширине секции;

Минимальная длина 1200 мм;

Минимальная ширина 1120 мм (25 профиль) и 1160 мм (45 профиль);

Возможность использовать нечетное кол-во ламп.